Бренд “Гидротек” представлен на российском рынке продукцией, отвечающей самым высоким требованиям качества, долговечности и надежности.

Использование только высококачественного сырья известных европейских производителей и современного оборудования позволило достигнуть максимального уровня надежности продукции под брендом “Гидротек”.

Покупая продукцию “Гидротек”, Вы приобретаете товар европейского качества и надежности по доступным ценам.

гидротек

КОРПУСА МАГИСТРАЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ

СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ

гидротек

телефон (812) 956 48 97
mail@spbfilter.ru
www.spbfilter.ru

Арт. 2001

Корпус прозрачный магистрального фильтра 10SL

- Материал колбы: SAN
- Давление до 18 атм.
- Латунные вставки.
- Присоединительные размеры ½" и ¾".
- Температура воды до 40 °С.
- Клапан сброса давления.
- Металлическая скоба.

Арт. 2002

Корпус непрозрачный магистрального фильтра 10SL

- Материал: 100% полипропилен.
- Давление до 18 атм.
- Латунные вставки.
- Присоединительные размеры ½" и ¾".
- Температура воды до 40 °С.
- Клапан сброса давления.
- Металлическая скоба.

Арт. 2003

Корпус магистрального фильтра 10SL для горячей воды

- Материал: армированный нейлон.
- Латунные вставки.
- Давление до 12 атм.
- Температура воды: 80 °С.
- Цвет корпуса: красный.
- Присоединительные размеры: ½" и ¾".
- Надёжное уплотнение витоновой прокладкой.
- Металлическая скоба.

Арт. 8001
Арт. 8002

Корпус магистрального фильтра 10SL из нержавеющей стали для горячей и холодной воды

Материал: крышка корпуса – латунь, корпус – нержавеющая сталь AISI 304 толщиной 1,5мм.

- Давление до 35 атм.
- Температура воды: до 97 °С.
- Присоединительные размеры: ½" и ¾".
- Двойное уплотнение – максимальная безопасность эксплуатации.
- Высокая коррозионная стойкость, повышенная прочность.
- Сливной кран уже установлен.

Арт. 2005
Арт. 2009

Корпуса магистральных фильтров 10BB и 20BB для холодной воды

- Колба: 100 % полипропилен.
- Крышка: ABS.
- Давление до 18 атм.
- Температура воды до 40 °С.
- Латунные вставки.
- Присоединительные размеры: 1".
- Усиленная металлическая скоба.

Арт. 2004
Арт. 2008

Корпуса прозрачные магистральных фильтров 10BB и 20BB для холодной воды

- Колба: SAN.
- Крышка: ABS.
- Давление до 12 атм.
- Температура воды до 40 °С.
- Латунные вставки.
- Присоединительные размеры: 1".
- Усиленная металлическая скоба.

Арт. 2006
Арт. 2007

Корпуса магистральных фильтров 10BB и 20BB для горячей воды

- Материал: армированный нейлон.
- Давление до 12 атм.
- Латунные вставки.
- Температура воды до 80 °С.
- Цвет колбы: красный.
- Присоединительные размеры: 1".
- Надёжное уплотнение витоновой прокладкой.
- Усиленная металлическая скоба.

Арт. 8019
Арт. 8020

Корпуса магистральных фильтров 10BB и 20BB из нержавеющей стали для горячей и холодной воды

- Материал: нержавеющая сталь.
- Давление до 15 атм.
- Температура воды: до 97 °С.
- Присоединительные размеры: 1".
- Двойное уплотнение – максимальная безопасность эксплуатации.
- Высокая коррозионная стойкость, повышенная прочность.